



# Übersicht Klischeetypen und Bezeichnungen

Diese Übersicht enthält die wichtigsten Klischeetypen.  
Es sind nicht alle erhältlichen Klischeetypen berücksichtigt.

## Stahlklischees

Bezeichnung	Klischeedicke in mm	Bearbeitungszustand bei Lieferung	Gewindebohrungen	Packungseinheit	Beispiel Artikelnummer
C78	7,8	Einseitig geläppt	Keine	1 Stück	C78 100 050
C98	9,8	Einseitig geläppt	Keine	1 Stück	C98 250 100
C99	10	Einseitig geläppt,	Bohrung stirnseitig	1 Stück	C99 100 220
S98	9,8	Einseitig beschichtet	Keine	1 Stück	S98 100 100
S99	10	Einseitig beschichtet	Bohrung stirnseitig	1 Stück	S99 130 220
D78	7,8	Doppelseitig geläppt	Keine	1 Stück	D78 100 050
D98	9,8	Doppelseitig geläppt	keine	1 Stück	D98 350 120
D99	10	Doppelseitig geläppt	Bohrung stirnseitig	1 Stück	D99 100 220

## Kunststoffklischees

Klischeedicke 0,5 mm

Bezeichnung	Bearbeitungszustand bei Lieferung	Lochungen	Klischeequalität	Packungseinheit	Beispiel Artikelnummer
B17	Einseitig beschichtet	Ungelocht	Standard, alkoholauswaschbar	10 Stück	B17 250 100
P17	Einseitig beschichtet	Gelocht, 2 Loch	Standard, alkoholauswaschbar	10 Stück	P17 100 220
I18	Einseitig beschichtet	Ungelocht	Standard, wasserauswaschbar	10 Stück	I18 350 120
L18	Einseitig beschichtet	Gelocht, 2 Loch	Standard, wasserauswaschbar	10 Stück	L18 100 220
K52	Einseitig beschichtet	Ungelocht	Long-Life, alkoholauswaschbar	10 Stück	K52 250 100
G52	Einseitig beschichtet	Gelocht, 2 Loch	Long-Life, alkoholauswaschbar	10 Stück	G52 100 220
G53	Einseitig beschichtet	Gelocht, 4 Loch	Long-Life, alkoholauswaschbar	10 Stück	G53 350 320



## Blechklichees

Klischeedicke 0,5 mm

Bezeichnung	Bearbeitungs- zustand bei Lieferung	Lochungen	Klischee- qualität	Packungs- einheit	Beispiel Artikelnummer
D05	Schicht beidseitig	Ungelocht	Ecoprint	5 Stück	D05 250 100
N05	Schicht beidseitig	Gelocht, 2 Loch	Ecoprint	5 Stück	N05 100 220
N06	Schicht beidseitig	Gelocht, 4 Loch	Ecoprint	5 Stück	N06 250 320
D16	Schicht beidseitig	Ungelocht	Recoprint (Oberfläche einseitig geläppt)	5 Stück	D16 100 100
N15	Schicht beidseitig	Gelocht, 2 Loch	Recoprint (Oberfläche einseitig geläppt)	5 Stück	N15 130 220
N16	Schicht beidseitig	Gelocht, 4 Loch	Recoprint (Oberfläche einseitig geläppt)	5 Stück	N16 350 220

### Tipps zur Klischeewahl

- Kunststoff- oder Blechklichees mit Lochungen werden für das geschlossene Farbgebersystem benötigt. Ob 2 oder 4 Lochungen erforderlich sind, wird bestimmt durch:
  - Maschinentyp
  - Klischeehaltesystem (Magnetplatte kombiniert oder universelles Klischeeschnellwechselsystem)
  - Klischeegrösse
- Bitte beachten Sie hierzu auch unser Informationsblatt zu Gewindebohrungen und Lochungen an Klischees, passend zu den verschiedenen Maschinentypen.
- Im geschlossenen Farbgebersystem (runde Farbtöpfe) empfehlen wir die Verwendung von Long-Life-Kunststoffklischees oder Blechklichees.
- Bei Einsatz von Ovaltöpfen empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von Blechklichees in der Qualität Recoprint.